

Austrotherm EPS[®] Dränplatte

Anwendung: Als Sickerschichte für horizontale oder vertikale Flächendränagen.

Lieferform: Plattenabmessungen : 1000 x 500 mm
Lieferdicken : **40 - 260 mm**

Produktart: Expandierter Polystyrol Hartschaum (EPS)

Techn. Daten: Wärmeleitfähigkeit : **0,041 W/mK**
Fließgeschwindigkeit: ca. 8cm/sek.
Rohdichte: 8-10 kg/ m³
Brennbarkeitsklasse: B1 (schwer brennbar)
Qualmbildungsklasse: Q3
Tropfenbildungsklasse: TR1
Brandverhalten EN 13164: E

Verarbeitung: Max. Anwendungsgrenztemperatur: 95°C

Austrotherm EPS[®] enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs.

Entwicklung und Anwendungstechnik
Bearbeitung : 06/2009

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.