

Produktdatenblatt

Dokument:	steinothan® Keil						
Dateipfad:	...puk-080_104207.docx	Version:	1.0.0.1	Datum:	06.06.2008	erstellt:	WM

1. Produktbezeichnung:

steinothan® Keil

2. Produktzusammensetzung/Werkstoff:

Polyurethan-Hartschaum

3. Format:

80 x 80 mm

Länge: 2 lfm

4. Verpackung:

in Kartons

5. Anwendungsbereich:

Flachdächer, Attiken, Wandanschlüsse etc.

6. CE – Bezeichnungsschlüssel:

PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-DLT(2)5-CS(10/Y)100-TR50-CC(3/2/25)40

7. Technische Daten:

Wärmeleitfähigkeit – Nennwert λ_D	0,028 W/mK
Druckspannung bei 10 % Stauchung	≥ 100 kPa ($\geq 0,1$ N/mm ²)
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1)	E
Art und Anwendung gemäß	ÖN B 6000
Dickentoleranz (gem. ÖN EN 13165)	± 3 mm
Längentoleranz (gem. ÖN EN 13165)	± 5 mm
Breitentoleranz (gem. ÖN EN 13165)	± 5 mm