



URSA Dämmfilz DF 38 hydrophobiert



MW-EN13162-T2-DS(T+)-MU1-AFr5

Fassadenkasetendämmbahn

URSA Dämmfilze DF 38 sind unkaschierte, diffusionsoffene, nicht brennbare Filze aus Glaswolle. Durchgehend wasserabweisend (hydrophobiert) ausgerüstet.

Anwendungsgebiete:

- Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt;
Dämmung unter Deckungen
- Dämmung von Industriefassaden (Metallkassetten)
- Keine Druckbelastbarkeit



0672-CPD-51140.02.01

Technische Eigenschaften	Daten	Einheit	Norm
Anwendungstyp:	MW-WL		ÖNORM B 6000
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (λ_v)	0,038	W/(m · K)	ÖNORM EN 13162
Brandverhalten Euro-Klasse	A1 (nicht brennbar)		ÖNORM EN 13501-1
Wasserdampfdiffusion	MU1		ÖNORM EN 12086
Dickentoleranzklasse	T2		ÖNORM EN 13162
Strömungswiderstand Ξ	≥ 5 (AFr5)	kPa · s/m ²	ÖNORM EN 29053

Dicke	80	100	120	140	160	mm
Breite	600	600	600	600	600	mm
Länge	9.000	7.000	6.000	5.000	4.500	mm

2 Rollen/Verpackungseinheit

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001.

URSA Glaswolledämmstoffe sind gesundheitlich unbedenklich, können ohne zusätzliche Arbeitsschutzmaßnahmen verarbeitet werden und sind mit dem RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“ gekennzeichnet.



Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Wenn Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung:

URSA Dämmsysteme Austria GmbH - URALITA

Lemböckgasse 49/C/Top C1-1, 1230 Wien
Tel. +43 (0) 1/86 55 766-0, Fax +43 (0) 1/86 55 766-91,
office@ursa.at, www.ursa.at

Jänner 2012