

swissporLAMBDA W 30

Wärmedämmplatte

Qualität : EPS-W 30 gemäß ÖNORM B 6000
Hergestellt aus swissporLAMBDA mit verbesserter Dämmwirkung

Anwendungsbereich : Höchst effiziente Wärmedämmung unter höchster Belastung für

- begehbare,
- befahrbare und
- begrünte Flächen.

Plattenformat: 100 x 50 cm

Dicken: lt. aktueller Preisliste

Lager-/Einbauhinweis: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

swissporLAMBDA W 30 ist frei von H-FKW und H-FCKW.

Technische Daten

Eigenschaft	Einheit	Wert
Wärmeleitfähigkeit deklarierter Wert λ_D	W/mK	0,030
Druckspannung bei 10 % Stauchung	kPa	≥ 150
Druckspannung bei 2 % Stauchung	kPa	36 - 62
Biegefestigkeit	kPa	≥ 150
Wärmeformbeständigkeit, kurzfristig	°C	95
Wärmeformbeständigkeit, langfristig bei 5.000 N/m ²	°C	80 - 85
Wärmeformbeständigkeit, langfristig bei 20.000 N/m ²	°C	80 - 85
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ		40 - 100
Brandverhalten (gemäß ÖNORM B 3800-1)		B1, TR1
Brandverhalten (gemäß ÖNORM EN 13501-1)		E

Dieses Produktdatenblatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.